

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ГРАДИНСКО ИЗДЕЛИЕ** **ПРОИЗВЕДЕНО ОТ РАЙМАР ЕООД**

Благодарим ви, че избрахте Раймар и поръчахте при нас!

Обратната връзка от клиентите ни е изключително важна за нас. Ако имате въпроси, препоръки или коментари, ви молим, не се колебайте да се свържете с нас на: [www.raimar-bg.com](http://www.raimar-bg.com)

Прегледайте този информационен лист, за да се запознаете с отделните етапи на монтажа и спокойно да подготвите необходимите материали и инструменти.

### **Преди да започнете:**

Може да извършите монтажа заедно с приятели или може да си наемете майстор. Нашите изделия са проектирани така, че възможно най-лесно да се справите и сами.

Разбира се, можете да разчитате на нас да ви помогнем с информация във всеки един етап от процеса. От запитването до цялостния монтаж – ние сме насреща, за да ви осигурим необходимата помощ на тел.: **0898 461 906** и **0888 211 950** или на [info@raimar-bg.com](mailto:info@raimar-bg.com).

Съхранявайте елементите на чисто място. Ще е полезно да подредите панелите според реда, в който ще ги монтирате. За слепването на панелите, ще ви е необходимо циментово лепило клас Ц2 (и термоустойчиво лепило за елементите на огнището, ако сглобявате пещ или барбекю).

Необходими инструменти: малка гладка мистрия или шпатула за нанасяне на лепилото и при фугирането.

### **Подгответе площадката за монтаж:**

Важно условие да монтирате правилно и лесно вашето градинско изделие е площадката. Тя трябва да бъде много добре подравнена и нивелирана.

Проверете подовата настилка, а също и стените, в случай че залепяте градинското изделие за тях, дали са в състояние да издържат новото ви градинско оборудване.

Ние препоръчваме основата да е бетон, с тротоарни плочки или с нивелирани плочи от естествен камък. Не препоръчваме градинските изделия да са монтират директно върху тревна настилка, защото има опасност от потъване на основите и да се получат изкривявания с течение на времето.

### **Монтаж:**

Елементите на барбекюто се надграждат следвайки номерацията от приложената схема.

Започнете с основата – панели с №1, 2 и 3. Монтирайте предния долен панел №1 пред двата странични панела с №2, така че страниците да останат скрити между предния и задния панел .

**Преди да нанесете лепилото, измийте и намокрете обилно с вода местата на захващане.**

След това нанесете не много дебел слой циментово лепило клас Ц2 по дължината на целия кант с цел получаване на 100% контактна повърхност. Използвайте гладка мистрия, за да изтеглите лепилния разтвор и да отстраните излишното количество. Целта е максимално равномерно нанасяне на лепилото върху работния участък. При допиране на панелите и тяхното притискане, ивиците с лепило се компримират. Така се постига залепване без кухини,

което гарантира, че няма да настъпят никакви щети при замръзване.

Препоръчително е елементите от горивната камера на барбекютата и пещите да се слепват с **термоустойчиво лепило**, като се прилага същата техника. Елементите на огнището и пещта имат различен коефициент на термично разширение, което създава риск от разлепяне или разрушаване на покритието. Термоустойчивото лепило е подходящо, защото е еластично и понася огромни разширения и има повишени якостни показатели.

#### **Накрая фугирайте:**

Фугирането е изключително важен етап, защото ще ви гарантира красота и чистота на градинското изделие.

Разбъркайте същата смес с циментовото лепило до получаването на еднакъв, хомогенен цвят. Почистете добре самите фуги от всички остатъци от лепило като навлажните фугите леко с мокра гъба без да ги запълвате с вода. С диагонални движения нанесете фугиращата смес, на местата, където има нужда. Използвайте гумена шпатула за по-равномерното разпределение на фугиращата смес. След това отстранете остатъка от сместа.

След като фугиращата смес започне леко да изсъхва – почистете повърхността и оформете фугата с леко навлажнена гъба. Финалното почистване направете с мек парцал.

След изсъхване на лепилото (от 1 до 2 дни според сезона), вашата нова градинска придобивка е готова за употреба.

#### **Препоръки за употреба на барбекютата:**

Барбекютата се използват за приготвяне на вкусни и здравословни храни на скара / грил. Огнището се зарежда със сухи съчки и дървени въглища. При запалването трябва **да се избягва рязка промяна на температурата** в горивната камера, чрез употреба на горелки и нефтени продукти. Върху образуваната жар се поставя скара и след нагорещаването ѝ се подреждат подготвените продукти. По време на **печене не е препоръчително гасене на огъня с вода**, а само пръсване.

Не е препоръчително барбекютата да се използва като печка/ камина с продължителен огън. Трябва **да се избягва паленето на голям огън с дърва**, защото има опасност високата температура да напука огнеупорните тухли.

#### **Поддръжка и почистване:**

За да бъдат винаги в перфектен вид, почиствайте навреме и поддържайте повърхностите на градинските изделия чисти. За почистване на изделията облицовани с естествен камък винаги използвайте подходящи препарати, предназначени за целта. Обикновено естественият камък изисква малко поддръжка и петната от мазнина изветряват с времето. При необходимост може да се прави миеш разтвор с омекотен домакински преперат.

Ние препоръчваме работните плотове да не се използват за тежък физически труд с несъобразени механични инструменти.

#### **Новата ви градинска придобивка е готова!**

Ще сме ви много признателни, ако ни изпратите снимки на [info@raimar-bg.com](mailto:info@raimar-bg.com) или във фейсбук на: **Raimar Ltd**. Благодарим ви, че избрахте български продукт!